

Тканевая изоленга на флисовой основе iZOLDA i1915



Тканевая изоленга предназначена для электроизоляции электрических токопроводящих материалов. Она изготавливается из ткани, пропитанной специальным составом, который обеспечивает её клейкость и устойчивость к воздействию влаги, химических веществ и высоких температур. Рабочая среда температуры от — 30°C до +40°C в условиях неагрессивных воздействий, обладает высокой клеящей способностью.

Применяется как штатная изоляция большинства иномарок в подкапотном пространстве и салоне (Opel, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, Skoda, Porsche, Peugeot и других).

Важно отметить, что тканевая изоленга не только эффективно выполняет свои функции, но и обладает длительным сроком службы.

Наименование	Толщина, мкм	Ширина, мм	Длина, м	Цвет	Артикул
iZOLDA i1915	300	19	15	черный	i1915

Термостойкая изоленга - ПЭТ ткань iZOLDA t1915



Термостойкая изоленга для автомобильной проводки негорючая, обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги, щелочей, кислот, коррозии, воздействию УФ излучения.

Применяется в автомобильной отрасли для изоляции жгутов проводов, подверженных воздействию высоких температур, и агрессивных сред, например, в двигательном отсеке.

В течение длительного времени сохраняет свои свойства, не горит, не тлеет.

Наименование	Толщина, мкм	Ширина, мм	Длина, м	Цвет	Артикул
iZOLDA t1915	150	19	15	черный	t1915

ПВХ изоленга iZOLDA p1915g



Это универсальный материал, который используется для изоляции, защиты и маркировки проводов и кабелей. Благодаря гибкости и прочности ПВХ материала, эта изоленга обеспечивает надёжную защиту и сохраняет целостность проводов на протяжении длительного времени.

Изоленга отличается повышенной эластичностью, прочностью, морозостойкостью, позволяет надёжно изолировать и защитить цепь от влаги и пыли, препятствует возникновению короткого замыкания и возгорания.

Наименование	Толщина, мкм	Ширина, мм	Длина, м	Цвет	Артикул
iZOLDA p1915g	130	19	15	черный	p1915g

Хомуты - стяжки нейлоновые iZOLDA h3520



Нейлоновый хомут - это прочный и гибкий крепежный элемент, нашедший свое применение в различных сферах использования.

Применяется в автомобильной отрасли для изоляции жгутов проводов, подверженных воздействию высоких температур, и агрессивных сред, например, в двигательном отсеке.

Хомуты легко регулируются и могут быть использованы для крепления предметов разного размера.

Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Артикул
iZOLDA h3520	1,5	3.5	200	черный	h3520

Прайс - лист продукции.

Наименование	Артикул	Кол-во в упаковке	Цена за 1шт./1пачка					PPЦ
			От 3шт.	От 10шт.	От 30шт.	От 60шт.	От 200шт.	
Тканевая изолента на флисовой основе IZOLDA i1915	i1915	10шт.	100	95	90	85	80	155руб.
Термостойкая изолента - ПЭТ ткань IZOLDA t1915	t1915	10шт.	140	100	95	90	85	185руб.
ПВХ изолента IZOLDA p1915g	p1915g	10шт.	75	55	50	45	40	90руб.
Хомуты - стяжки нейлоновые IZOLDA h3520	h3520	100шт.	150	130	110	100	-	185руб.